

Die schnelle Verbindung



TOP 2.0

Produkt Code	Beschreibung	Eingangsleistung
790 150 025	TOP 2.0 160 mit REVERSE Konfiguration (Schukostecker)	230 V
790 151 028	TOP 2.0 250 mit REVERSE Konfiguration (Schukostecker)	230 V
790 152 035	TOP 2.0 315 mit REVERSE Konfiguration (Schukostecker)	230 V
790 153 029	TOP 2.0 400 mit REVERSE Konfiguration (EN Stecker)	400 V - 3 Phasen
790 154 018	TOP 2.0 500 mit REVERSE Konfiguration (EN Stecker)	400 V - 3 Phasen
790 155 016	TOP 2.0 630 mit REVERSE Konfiguration (EN Stecker)	400 V - 3 Phasen

CNC 4.0

Produkt Code	Beschreibung	Eingangsleistung
790 150 027	CNC 4.0 160 mit REVERSE Konfiguration (Schukostecker)	230 V
790 151 023	CNC 4.0 250 mit REVERSE Konfiguration (Schukostecker)	230 V
790 152 054	CNC 4.0 315 mit REVERSE Konfiguration (Schukostecker)	230 V
790 153 031	CNC 4.0 400 mit REVERSE Konfiguration (EN Stecker)	400 V - 3 Phasen
790 154 019	CNC 4.0 500 mit REVERSE Konfiguration (EN Stecker)	400 V - 3 Phasen
790 155 018	CNC 4.0 630 mit REVERSE Konfiguration (EN Stecker)	400 V - 3 Phasen